

この度は、Bic Boatをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
当製品を安全・快適にご利用頂きます為、装備品のセットアップ、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読み頂き
取扱・使用方法などをよくご理解の上、ご利用下さいませようお願いいたします。

※仕様および外観は改良の為、予告なく変更される場合があります。
ご了承ください。

“装備品”

●オール受け皿: 3個

<取付パーツ>

六角ナット 6個
ビス 6本
ワッシャー 6枚



●オール受け: 3本



●オール: 2本



◎オールのセット部分

●ロープ: 1本



※オプション(2点)装着時

Bic Sport Japan

〒251-0046

神奈川県藤沢市辻堂西海岸3-1-9

TEL: 0466-60-7070

FAX: 0466-60-7300



<仕様>
全長: 2.13m
全幅: 1.15m
重量: 19kg
定員: 2名
最大積載量: 169kg
推奨エンジン: 2馬力まで

図 1

◎オール受け取付部

※ オプションパーツ類

●ローラーキット



●エンジンブラケット



●ウッドシート



“装備品の取付”

取付前に上記装備品が全て揃っているかをまずご確認ください。

作業前にラジオペンチ・レンチ(ナット締め使用)・コーキング剤などをご準備ください。軍手などを装着してから取り付け作業を始めてください。

※図1のオール受け取付部に受け皿を乗せ、付属のビスを上から差し込んでください。下(船底側)からビスにワッシャーを通し

ナットを締め込んで下さい。工具などを使用し、しっかり固定されていることをご確認ください。

(オプションのローラーキットをご使用の場合は、船尾のオール受け皿は取り外してご使用ください。)

※ロープは船側の穴に通して、抜けないように固定してご使用ください。

※オール受けはオール受け皿にしっかり差し込み180度回転させると抜けない構造となっています。

※オールのセット部分をオール受けにしっかりはめてご使用ください。(少し固めになっています。)

※図1のナット&ビス取り付け部分やオールのセット部分のリベット穴などにコーキング処理をして頂くと防水効果がさらに高まります。

“安全にご利用いただくために”

出港前に必ず装備品の取付箇所に緩み・ガタつきがないこと、船体に亀裂等、入水の恐れがないことを必ずご確認ください。

ライフジャケット・救命ブイ・アンカー・予備ロープ・バケツ・工具・ラジオ・飲料・携帯電話など安全備品を必ず携行、装着してください。

出港前の運航予定と帰港後の連絡は関係者に必ず行いましょう。天気予報は常に確認し、荒天が予想される場合は出港しない、またはすぐに帰港する判断をしてください。

海上などは、陸上以上に風が強くて体温低下する場合がありますので防寒・防水対策も必要です。また風や海流の影響でボートは流されますので影響を受ける環境は回避してください。また、晴天時の直射日光・高温などからの予防対策も必要です。

出港後はむやみに立ち上がらないでください。船のバランスが崩れて転覆する場合があります。出来るだけ姿勢を低くし前後左右のバランスを保ち、乗員の乗下船時は重心変化が大きいためにご注意ください。

最大積載量、定員以上の乗船は避けて下さい。エンジンご使用の場合は、それぞれに添付されている取扱説明書をご覧ください。

海上衝突予防法、港則法、地域の規定や海や湖などのマナーを遵守ください。

“快適にご利用いただくために”

装備品取付のビス類はご使用のたびに緩みが発生します。常にご確認と調整をお願いいたします。

ローラーキットを利用して陸上移動される場合は、船内に荷物を入れしないでください。また階段・段差などは避けてください。

カーキャリアなどに固定する場合は、ボートの接触部分にクッションなどをご使用ください。

使用素材の特性上、部分的な加圧が加わるとヘコミが発生する場合がございますが、亀裂などがなければご使用に問題はございません。

製品の保管は、日中の温度変化の少ない直射日光の当たらない場所をご利用ください。保管場所の環境により、経年劣化が早まる場合があります。

ボート内部は空洞となっております。温度変化による結露や装備部分の隙間から内部に若干水が流入する場合がありますが、

その場合はドレンプラグ  をはずして排出してください。

オプションパーツや交換用パーツ類もございます。ご利用の場合はご販売店様にご相談ください。

無理なく、安全に良きひと時をお楽しみください。ありがとうございました。